

**All' attenzione dell' ufficio acquisti
o ufficio tecnico**

Questa tabella per informarVI di quali profili in ferro e inox, siamo in grado di calandrare

CURVATURA CON RAGGI AMPI

TIPOLOGIA DEL PROFILO	SEZ. ANELLO	DIMENSIONI DEI PROFILI	D. MINIMI OTTENIBILI
Ferro piatto (curvato di costa)		mm. 80 x 15	D. 800
Ferro piatto (curvato di piatto)		mm. 120 x 30	D. 700
Ferro quadrato		mm. 45 x 45	D. 600
Ferro tondo		mm. D. 45	D. 500
Tubo SS. FM. Carp. mis. in POLLICI		mm. 76,1 x 3,6	D. 600
Tubolare rettangolo		mm. 80 x 25 x 3	D. 800
Tubolare quadrato		mm. 60 x 60 x 4	D. 800
Angolare (curvato con ala esterna)		mm. 80 x 80 x 6	D. 800
Angolare (curvato con ala interna)		mm. 80 x 80 x 6	D. 900
Ferro a T (curvato con ala esterna)		mm. 80 x 80 x 6	D. 800
Ferro a T (curvato con ala interna)		mm. 80 x 80 x 6	D. 1000
Ferro a T (curvato di costa)		mm. 80 x 80 x 6	D. 800
Ferro a U (curvato con ali esterne)		mm. 120 x 55	D. 600
Ferro a U (curvato con ali interne)		mm. 120 x 55	D. 700
Putrella (curvata di piatto)		mm. 120 x 64	D. 650